

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS On-Line de APC, 2.000 VA, 1.800 W, torre, 230 V, 4 tomas IEC C13, ranura para tarjeta inteligente, LCD

SRV2KI-E

Descripción General

Presentación	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
--------------	---

Principal

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	IEC 60320 C14
Efficiency at full load	110...285 V 40% de carga 180...285 V carga completa
Input frequency	40-70 Hz detección automática
Output voltage	230 V Ac 1 fase
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	1800 W
Rated power in VA	2000 VA
Output connection	4 IEC 60320 C13
Bypass type	Desviación interna (automática y manual)
Crest factor	3:1
Harmonic distortion	3 %
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Maximum configurable power in W	1800 W
UPS topology	En línea
Waveform type	Onda senoidal
Efficiency	88 % carga completa)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Batería de repuesto	APCRBCV204

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementos

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Additional information	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
Battery type	Plomo-ácido internal included
Control panel	Consola multifunción LCD de control y estado
Free slot	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Puerto serie Puerto USB Ranura de expansión disponible
Surge energy rating	945 J
Cable length	1,5 m
Number of cables	1
Color	Negro RAL 7010)
Height	238 mm
Width	145 mm
Depth	400 mm
Product weight	17,0 kg
Mounting location	Parte frontal
Mounting preference	No preference
Mounting mode	No se puede montar en rack
USB compatible	Yes
Mounting position	Vertical
Mounting mode	Torre
Max runtime	3 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	Sistema de alimentación ininterrumpida

Ambiente

Product certification	Ce UKCA Tisi
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-20...50 °C
Storage altitude	0...15000 m
IP protection	Ip20
Relative humidity	0...95 % sin condensación
Storage relative humidity	0...95 % sin condensación
Acoustic level	50 dba

Heat dissipation	759 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Baterías y autonomía

Battery type	Batería de plomo y ácido
Battery voltage	48V
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	4 H
Battery life	3...5 yr
Battery charging power	70 W nominal
Battery power in VAh	367 VAh modo de ejecución (inactivo)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	35,500 cm
Paquete 1 Ancho	24,000 cm
Paquete 1 Longitud	52,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	20,378 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	122,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	350,000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	960 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	540 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	6 408 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	1 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Si
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	1f0ef67d-1007-49e2-8b00-e6be45e72be9
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	58
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

